

BCG 10 Pool

Pri stratách vody v plaveckých bazénoch a nádržiach

Kvapalný tesniaci prostriedok BCG 10 Pool zabráňuje stratám vody v plaveckých bazénoch a nádržiach. BCG 10 Pool samočinne trvale utesňuje trhliny, póry a ostatné netesnosti v plaveckých bazénoch, vodných a iných nádržiach prostredníctvom kryštalizácie. Pomocou BCG 10 Pool dosiahnete pri plaveckých bazénoch spevnenie škár.

Je určený pre bazény a nádrže **s vodou do tvrdosti 10°dH (nemeckých stupňov)**!

- BCG 10 Pool utesňuje všetky bežné materiály, ako betón, kovy a plasty.
- Nádrže s olejovitým obsahom sa musia pred použitím BCG 10 Pool poriadne vyčistiť.
- Pri pohyboch zeminy sa môžu vytvoriť nové trhliny.



UPOZORNENIE!

Rozvody v oblasti bazénov sa utesňujú pomocou prípravku BCG Abfluß alebo BCG Kanal. Pre ďalšie informácie informačná linka 0905 153 360.

DÔLEŽITÉ !!!

Technológiou BCG nie je možné utesňovať miesta úniku, kde dochádza k vzájomnému pohybu zatesňovaných častí, ako sú napr. vytrhnuté „tේčko“, vôbec nezaletovaný alebo nezalisovaný spoj, kde vplyvom tepelnej rozťažnosti dochádza k posuvu, zlomená trubka pred kolienkom a pod.; a všade tam, kde neboli dodržané zásady správnej montáže (napr. neboli vykonané teplotné kompenzácie na dlhých trasách).

Návod na použitie:

Pred aplikáciou vyradíte z činnosti filter.

Poškodenú nádrž pre utesňovaním napustíte vodou. Do vody pridajte v dostatočnom množstve BCG 10 Pool. Pomocou čerpadla (kalového) vytvorte cirkuláciu. Olejové alebo masťné nádrže je treba pred aplikáciou odmastiť, pretože inak by BCG 10 Pool nemohol príľnúť k netesnému miestu.

Po 3 dňoch vykonajte kontrolu tesnosti a ak je bazén tesný, vyprázdnite ho a napustite čistou vodou.

Nánosy, ktoré sa utvorili na dlaždiciach, je potrebné odstrániť gumovou stierkou.

Teplo urýchľuje utesnenie.

Upozornenie: BCG 10 Pool nesmie prejsť cez filtračné zariadenie. Zachytili by sa tam celulózové vlákna.

Koncentrát BCG 10 Pool okamžite odstráňte z predmetov (dlaždice, umývadla atď.) vodou, pretože inak dôjde ku vzniku kryštálov, ktoré sa nedajú odstrániť.

Bezpečnostné opatrenia:

Nie je klasifikovaný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Pri zasiahnutí očí dôkladne vypláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. **Chráňte pred deťmi!**

Je potrebné dodržiavať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami!

Používajte bežné ochranné pracovné pomôcky.

Používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu, resp. distribútora.

Likvidácia:

Na tento produkt sa nevzťahujú predpisy o nebezpečných odpadoch.

Pri vyprázdňovaní vyprázdňovaní plaveckých bazénov a nádrží, ktoré sú utesnené tesniacimi výrobkami BCG, nie je potrebná žiadna likvidácia odpadov.

Neriedený produkt - zabráňte úniku veľkého množstva do kanalizácie alebo vodných tokov. Prípadne ho neutralizujte.

Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch.

Zloženie:

Silikónová protipenová emulzia, farbivo, kremičitany alkalických kovov, upravené celulóзовé vlákna, prídavné látky chránené obchodným tajomstvom.

Zmiešavací pomer:

1 liter BCG 10 Pool na 1000 litrov vody.

Pri väčšom poškodení by mal byť použitý vo vyššej koncentrácii.

Nerozpúšťa sa inými chemikáliami. Teplotne stály. Odolný voči tlaku.

Skladovateľnosť:

5 rokov od dátumu výroby. Skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch. Chráňte pred mrazom!

Balenie:

5 l, 10 l

Údaje odpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.