

BCG Abfluß

Tekutý prípravok na utesnenie kanalizácie

Kvapalný tesniaci prostriedok BCG Abfluß zabraňuje stratám vody v oblasti odpadových vôd, v kanalizačných systémoch vo vnútri objektov.

- BCG Abfluß je možné použiť pri všetkých bežných materiáloch (plasty, liatina, kamenina, betón, olovo).
- Môžeme ním utesňovať netesné miesta na potrubí alebo na hrdlových spojoch.
- BCG Abfluß kryštalizuje v styku s okolitým vzduchom. Dochádza k mechanickému uzatvoreniu netesného miesta.
- Utesnenie pomocou BCG Abfluß je trvalé a odolné voči starnutiu.

Závazný postup aplikácie prípravku je uvedený v podnikovej technickej norme: ZATESŇOVANIE KANALIZÁCIE

UPOZORNENIE

Pred utesnením pomocou BCG Abfluß doporučujeme dôkladné vyčistenie silno znečistených (mastných) odpadových trubiek.

Pri kanalizačných potrubíach uložených v zemi doporučujeme použitie prípravku BCG Kanal (dvojzložkový).

Pri riadnej aplikácii nevzniknú žiadne škody na čerpadlách a regulačných ventiloch.

BCG Abfluß okamžite odstráni z predmetov (dlaždice, umývadlá, atď.) a pracovných nástrojov (čerpadlo, plniaca pumpa, hadice, atď.) čistou vodou, pretože inak dôjde k tvorbe kryštálov, ktoré nie je možné odstrániť. Bližšie informácie nájdete v príslušných katalógových listoch.

Pre ďalšie informácie viď prehľad výrobkov alebo informačná linka 0905 153 360.

DÔLEŽITÉ !!!

Technológiou BCG nie je možné utesňovať miesta úniku, kde dochádza k vzájomnému pohybu zatesňovaných častí, ako sú napr. vytrhnuté „tේčko“, vôbec nezaletovaný alebo nezalisovaný spoj, kde vplyvom tepelnej rozťažnosti dochádza k posuvu, zlomená trubka pred kolienkom a pod.; a všade tam, kde neboli dodržané zásady správnej montáže (napr. neboli vykonané teplotné kompenzácie na dlhých trasách).

Návod na použitie:

Potrubný systém pod miestom netesnosti uzatvorte (napr. balónovacou súpravou). BCG Abfluß zmiešajte s vodou a nalejte do poškodeného systému. Zmes by mala zostať v systéme v závislosti na veľkosti netesností a vlhkosti v ich okolí 1 až 2 dni. Aby nedochádzalo k usadzovaniu celulóзовých vlákien, je nutné zaistiť cirkuláciu kvapaliny čerpadlom alebo prebublávaním plynom.

Pre uzatvorenie potrubia sú k dispozícii vhodné uzavieracie vaky a uzávery.

Bezpečnostné opatrenia:

Nie je klasifikovaný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP).

BCG Abfluß je v danom zmiešavacom pomere nejedovatý (nepoživateľný).

Pri zasiahnutí oči dôkladne vypláchnite vodou (minimálne po dobu 15 minút) a poraďte sa s lekárom.

Chráňte pred deťmi!

Je potrebné dodržiavať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami! Používajte bežné ochranné pracovné pomôcky.

Používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu, resp. distribútora.



Likvidácia:

Na tento produkt sa nevzťahujú predpisy o nebezpečných odpadoch.
Koncentrát nenechajte vniknúť do kanalizácie alebo vodných tokov.
Silne zriedený prípravok je možné vypustiť do kanalizácie.
Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch.

Zloženie:

Silikónová protipenová emulzia, farbivo, Mersolat M, kremičitany alkalických kovov, celulózoové vlákna, prídavné látky chránené obchodným tajomstvom.

Zmiešavací pomer:

Zriedený maximálne 1:5 (t.j. 1 liter BCG Abfluß na 5 litrov vody).
Nižšie dávkovanie znižuje účinnosť.

Skladovateľnosť:

5 rokov od dátumu výroby. Skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch. Chráňte pred mrazom!

Balenie:

5 l, 10 l

Údaje odpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.