

BCG Kühler Dichter 100 - Utesňovač chladičov

Pri únikoch vody v chladičoch spaľovacích motorov

Oblasť použitia:

Rýchlo a bez problémov utesňuje netesné miesta a priesaky na motorových chladičoch. Pôsobí okamžite, zastavuje úniky chladiacej vody za niekoľko minút.

Návod na použitie:

Pri všetkých prácach je nutné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy. Používajte ochranný odev.

Obsah nádoby pred použitím poriadne premiešajte!

Použitie pri ešte teplom motore:

Vykonáva sa pri zapnutom kúrení. Vypínač kúrenie nastaviť na „zapnúť“. Uzáver chladiča opatrne otvoriť.

POZOR: Teplý chladiaci systém môže byť pod tlakom a môže spôsobiť ťažké oparenie! Používajte ochranné rukavice!

Odpojte opatrne na najlepšie prístupnom najnižšom mieste hadičku a nechajte vytiecť celý obsah chladiaceho systému do nádoby. Hadičku opäť zapojte, do systému nalejte 2-3 litre čistej teplej vody a potrebné množstvo BCG Utesňovača chladiča (viď. zmiešavací pomer). Doplňte systém teplou vodou a uzatvorte viečko chladiča. Potom nechajte vozidlo minimálne 30 minút v prevádzke pri zapnutom kúrení. Pokiaľ bude potrebné vypnúť motor, doporučuje sa otvoriť viečko chladiča, pretože by mohol po vychladnutí kvapaliny vzniknúť podtlak a uzáver z celulózového vlákna by sa mohol uvoľniť.

Po úspešnom zatesnení opäť systém dokonale vypustite a vypláchnite čistou teplou vodou. Nakoniec chladiaci systém naplňte čistou teplou vodou (prípadne s prídavkom napr. nemrznúcou kvapalinou) podľa pokynov výrobcu motora.

BCG Utesňovač chladičov je použiteľný pre všetky vodou chladené motory.

Likvidácia:

BCG Utesňovač chladičov je v danom zmiešavacom pomere nejedovatý (nepoživateľný). Nezaťažuje životné prostredie a môže byť vypustený do kanalizácie.

Zloženie:

Kremičitany alkalických kovov, silikón, prídavné látky chránené obchodným tajomstvom.

Bezpečnostné opatrenia:

Chráňte pre deťmi. Skladujte v suchu. Chráňte pred mrazom. Pri styku s kožou ihneď opláchnite tečúcou vodou. Pri zasiahnutí očí ihneď vypláchnite vodou a kontaktujte lekára. Preprava: žiadne zvláštne predpisy pre prepravu nebezpečných látok.

Zmiešavací pomer:

250 ml na 10 litrov chladiacej kvapaliny, tzn. 1:40

Skladovateľnosť:

2 roky od dátumu výroby.

Balenie: 250 ml

Naše údaje odpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.