

BCG FS

Nemrznúca zmes s inhibítorom korózie

Nemrznúca kvapalina BCG FS chráni vykurovacie a chladiace systémy pred poškodením mrazom a koróziou.

- Prípravok je možné použiť aj pre zariadenia s tepelnými čerpadlami, ako aj pre podlahové vykurovania a solárne zariadenia.
- Chráni vykurovacie systémy pred zamrznutím.
- BCG FS je vysoko kvalitná zmes produktov pre bezpečnú ochranu pred poškodením mrazom a hrdzou.

Pre ďalšie informácie informačná linka 0905 153 360.

UPOZORNENIE

Vykurovací systém nesmie obsahovať prísady ako kvapalné tesniace prípravky, antikoróznú ochranu a iné nemrznúce kvapaliny.

Pri riadnej aplikácii nevzniknú žiadne škody na čerpadlách a regulačných ventiloch.

Návod na použitie:

Zistíte objem vykurovacieho systému jeho vyprázdnením cez vodomer, alebo iným vhodným spôsobom.

Systém opäť naplňte do polovice vodou.

Pomocou plnacej pumpy (pumpa BCG G 20 alebo BCG G 21 J) naplňte do systému potrebné množstvo BCG FS. Potom systém doplňte vodou a odvzdušnite.

Po niekoľkohodinovej cirkulácii je treba skontrolovať obsah nemrznúcej kvapaliny prístrojom na kontrolu ochrany proti mrazu. Skúšobný prístroj musí stanoviť obsah propylénglykolu. Doporučuje sa obsah nemrznúcej kvapaliny kontrolovať raz ročne a eventuálne ju doplniť.

Bezpečnostné opatrenia:

Pri zasiahnutí oči dôkladne vypláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. **Chráňte pred deťmi!**

Je potrebné dodržiavať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami! Používajte bežné ochranné pracovné pomôcky.

Používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu, resp. distribútora.

Likvidácia:

Prípravok sa nesmie dostať do kanalizácie a vôd. Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch.

Zloženie:

Monopropylénglykol, inhibítory.

Zmiešavací pomer:

1 : 7,2 do - 3 C° =	12 litrov BCG FS :	88 litrov vykurovacej vody
1 : 4,5 do - 6 C° =	18 litrov BCG FS :	82 litrov vykurovacej vody
1 : 3 do -10 C° =	25 litrov BCG FS :	75 litrov vykurovacej vody
1 : 2 do -15 C° =	33 litrov BCG FS :	67 litrov vykurovacej vody
1 : 1,5 do -20 C° =	40 litrov BCG FS :	60 litrov vykurovacej vody

Skladovateľnosť:

5 rokov od dátumu výroby. Skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch.

Balenie:

5 l, 10 l, 30 l

Údaje odpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.

